

Modell 30



Verwendung

Die Schiebemulde Modell 30 ist eine einbaufertige Flachmulde. Sie ist vorgesehen für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich. Das Modell ist geeignet zur Übergabe von Akten, Dokumenten, Geldrollen und Gegenständen.

Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Flachmulde für die Durchgabe von flachen Gegenständen wie z. B. Akten, Dokumente, Pässe etc. und Geldrollen bis zu 30 mm Höhe.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Die Verschiebung der Flachmulde bietet während der Betätigung keine Öffnungen für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Modell 30 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Die Flachmulde besteht aus einem Einleger aus Stahlblech, der mit PU verschäumt und schwarzbraun beschichtet ist.
- Der Trog ist aus 3 mm Stahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm Edelstahl gebürstet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 30 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen vorgesehen.
- Die Schiebemulde ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

Schiebemulden

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite 450

Tiefe 600

Höhe 63

Höhe bei M3/FB4 Ausführung:

71

Lichte Durchgabe Mulde

Breite 335

Höhe 30

Einbaumaße Thekenausschnitt

Oberfläche bündig:

600 x 450 x 2

590 x 438

Gewicht

19 kg

Sonstiges

- Das Material kann auf Wunsch beschusshemmend ausgeführt werden und widersteht dann dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen z. B. bis 44 Magnum. Zertifikat M3/FB4 des zuständigen Beschussamtes liegt vor.
- Ausführungen mit Oberflächen aus Edelstahl sind möglich.
- Andersfarbige Beschichtungen sind möglich.

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: kontakt@IdeeninBlech.de

internet: www.IdeeninBlech.de

Modell 30

Einbauhinweise und Maße

Die Schiebemulde ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Thekenausschnitt. Sie wird in die ausgeschnittene Thekenöffnung von oben eingesetzt. Bei Holztheken erfolgt das Einsetzen thekenbündig, bei Steintheken aufliegend. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

