

Komplett-Elemente

Modell 7020 F90

Art. Nr. 403065



Verwendung

Das Komplettlement Modell 7020 F90 ist ein für den Einbau vorbereitetes Fensterelement mit gegenläufiger Durchreiche. Sie ist vorgesehen für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich. Das Modell ist zum Beispiel geeignet als Empfangs- und Pförtnerschalter oder zur Übergabe von Ausweisen, Belegen, Dienstwaffen oder ähnlichen Gegenständen.

Eigenschaften und Sicherheit

- Fensterelement mit verschiebbarer gegenläufiger Durchreiche Modell 20 F90 mit integrierter Gegensprechanlage »Public 4« für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen.
- Gegenläufiger Trog für die Durchgabe von größeren Gegenständen bis 100 mm Höhe, z.B. Dienstwaffen, Ordner mit 80 mm Rückenbreite.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Nach Loslassen des Bedienhebels fährt der Wagen automatisch (federbetrieben) in eine arretierte Endposition (Brandschutz).
- Das Modell 7020 F90 ist feuerbeständig F90** nach EN 13501 und beschusshemmend entsprechend FB4*.
- Modell 7020 F90 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Verglasung mit Sicherheitsglas BR4 NS und Promaglas 90/37 Typ1.
- Der Rahmen besteht aus 2 mm starkem Edelstahlblech gebürstet.
- Wagen und Trog sind aus 3 mm Stahlblech gefertigt und schwarzbraun pulverbeschichtet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 7020 F90 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen, vorgesehen.
- Das Komplettlement ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Putzintervalle.

** Gerät ist Teil eines Gerätes mit Prüfzeugnis

* Seriengerät mit Prüfzeugnis

Komplett-Elemente

Außenmaße (alle Maße in mm)

| | |
|--------|------|
| Breite | 1180 |
| Höhe | 1370 |
| Tiefe | 760 |

Lichte Durchgabe Wagen

| | |
|--------|-----|
| Breite | 370 |
| Tiefe | 307 |
| Höhe | 100 |

Einbaumaße/Wandausschnitt

1130 x 1300

Gewicht

300 kg

Sonstiges

- Steckdose 230 V in Schalternähe innenseitig vorsehen.
- Auch lieferbar mit Jalousie und Beleuchtung.
- Sondermaße sind möglich.
- Beschichtungen der Zarge sind auf Wunsch in allen RAL-Tönen lieferbar.
- Feuerhemmend auch in F30 lieferbar. (Art.Nr. 403064)

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: info@wurster.com

internet: www.wurster.com

Modell 7020 F90

Einbauhinweise und Maße

Das Komplettlement ist fertig verkabelt und vorbereitet für den passgenauen Einbau in einen vorhandenen Wandausschnitt. Es wird in die Wandöffnung von Kundenseite aus mauerbündig eingesetzt, indem vorher die innere Zarge entfernt wird. Es muß dann der Zwischenraum zwischen Rahmen und Wand gut mit Brandschutzmaterial abgedichtet werden.

Anschließend werden die Zargen von innen verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

